



# URULAMP

## Iluminación con Tecnología LED

PARA  
APLICAR

PARA  
EMBUTIR



# PANELES LED CUADRADOS

### CON FUENTE DE ALIMENTACION

Vida útil  
**15000 h**



Color  
**LUZ CÁLIDA**



Color  
**LUZ NEUTRA**



Color  
**LUZ FRÍA**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 12W

MODELO (Embutir)	UL-BC-25MN1121	UL-BC-25MN2121	UL-BC-25MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BJ-25MN1121	UL-BJ-25MN2121	UL-BJ-25MN4121
POTENCIA	12 W		
VOLTAJE	220-240 V-		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
SALIDA	30-42 Vcc 280 mA		
APERTURA	120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	500 Lm	550 Lm	600 Lm
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 40 Paneles x Caja Aplicar: 30 Paneles x Caja		





## 18W

MODELO (Embutir)	UL-BC-31MN1121	UL-BC-31MN2121	UL-BC-31MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BJ-31MN1121	UL-BJ-31MN2121	UL-BJ-31MN4121
POTENCIA	18 W		
VOLTAJE	220-240 V-		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
SALIDA	42-63 Vcc 290 mA		
APERTURA	120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	900 Lm	950 Lm	1100 Lm
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 20 Paneles x Caja Aplicar: 20 Paneles x Caja		

## 24W

MODELO (Embutir)	UL-BC-37MN1121	UL-BC-37MN2121	UL-BC-37MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BJ-37MN1121	UL-BJ-37MN2121	UL-BJ-37MN4121
POTENCIA	24 W		
VOLTAJE	220-240 V-		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
SALIDA	56-84 Vcc 290 mA		
APERTURA	120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm	1300 Lm	1450 Lm
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 20 Paneles x Caja Aplicar: 20 Paneles x Caja		

### CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



www.urulamp.com



/urulamp



/urulamp

Consultas y comentarios:  
info@urulamp.com



URUGUAY

Ruta 101 km 24.200, Parque Industrial, Zona Este, Canelones.

Tel: +598 2683 63 04



ARGENTINA

Av. Corrientes 1675, Piso 9, Buenos Aires.

Tel: +5411 4381 9003

